

お客様各位

TAIKOO4-24の仕様変更に関するお願い

拝啓、貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り誠に有難うございます。さて、皆様にご愛顧頂いておりますTAIKOO4-24につきまして、LEDメーカーのラインナップ統廃合により、今後の部材入手性が悪化することが予想されております。つきましては、継続的な製品の安定供給体制を確保するため一部部品の変更をさせていただくことになり、これに伴う仕様変更点を下記の通りご案内申し上げます。大変ご迷惑をお掛けするかと存じますが、何卒ご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

【現行品】TAIKOO4-24(F-TA7K-24-8D/8L27) ⇒ 【後継品】TAIKOO5-24(F-TA7G-24-8D/8L27)

2. 主な変更点

	現行品	後継品
製品名	TAIKOO4-24(タコ-4-24)	TAIKOO5-24(タコ-5-24)
製品型番	F-TA7K-24-8D/8L	F-TA7G-24-8D/8L
外観図		
外形寸法	W42.4×H27.0×D10.8mm	W75.0×H24.9×D11.0mm
重量	13g	18g
製品ピッチ	300mm	変更無し
定格	DC24V	変更無し
消費電力	1.0W	0.8W
光束	100lm(8D)	117lm(8D)
推奨ピッチ	深さ÷0.6	変更無し
発光色	8D:昼光色/8L27:電球色	変更無し
平均色温度	8D:6500K/8L27:2700K	変更無し
演色評価数	Ra80	変更無し
使用温度範囲	-20℃～50℃	変更無し
環境仕様	防沫型	変更無し
設計寿命	40,000時間	変更無し
備考	器具内専用品	変更無し
梱包数量	30連結/袋	変更無し
最大直列連結数	30個	変更無し
オプション品	アルミバー(F-ALB-2)、取付キャップ(F-TA4-CAP)	アルミバー(F-ALB-2)、取付キャップ(F-TA5-CAP)
電源型番	接続範囲	接続範囲
K58-025C024-201	3～24個	3～28個
SIP50-24	1～50個	1～56個
ELV90-24-3R8	5～90個	6～102個
OT90 100-200 24	5～89個	6～101個
OT150 100-200 24	8～148個	9～168個

3. 切替時期

現行品の在庫が無くなり次第、後継機種にてご案内させていただきます。

切り替え時期は2020年3月を予定しておりますが、在庫状況によって前後する場合がございます。

4. 備考

その他、ご不明な点は弊社営業へお問い合わせください。

以上