

製品設置の注意

Precautions for product installation

定電流仕様LED

設置場所注意 ※必ず看板内へ設置	温度注意 ※温度範囲「-20℃～50℃」にて使用 低温注意 ※低温時には、接続個数が多いと点灯(起動)しないことがあります。その際は接続個数を減らすことで改善いたします。	接続注意点 ※並列接続は不可 直列接続のみ ※電源ごとにLED接続可能範囲を厳守 (各製品ページを参照) ※配線末端部は 終端接続(ループ接続) すること ※モジュールに刻印されている極性+/-に合わせてINと接続		
配線長注意 ※電源とLED間の配線長AはVCTF1.25sq以上にて、定格700mA=50m以内、定格350mA=100m以内が目安。			結線順注意 ※電源の2次側結線後、1次側結線 結線順番: ①→②→③	

定電圧仕様LED

設置場所注意 ※必ず看板内へ設置	温度注意 ※温度範囲「-20℃～50℃」にて使用 低温注意 ※低温時には、接続個数が多いと点灯(起動)しないことがあります。その際は接続個数を減らすことで改善いたします。	接続注意点 ※並列接続が可能 最大接続個数に注意 ※電源ごとにLED接続可能範囲を厳守 (各製品ページを参照) ※配線末端部は 絶縁処理(ループ接続は不可) ※モジュールに刻印されている極性+/-に合わせて接続	
配線長注意 ※電源とLED間の左図配線長AはVCTF1.25sq以上10m以内が目安。 ※150W電源の場合は、VCTF2.0sq以上10m以内が目安。		電圧降下注意 ※電圧降下による照度低下にご注意ください。1回路あたりの直列接続数を減らす(並列接続による分岐)ことで改善いたします。	

AC100V仕様LED

設置場所注意 ※必ず看板内へ設置	温度注意 ※温度範囲「-20℃～50℃」にて使用	末端注意 ※配線末端部は 絶縁処理(ループ接続は不可)	配線径注意 配線径0.75sq ※AWG18 ※連結時の配線径は、製品配線径以上のものを使用	電源注意 ※配電盤から直接AC100V供給 ※プラグ加工禁止
--------------------------------	--	--	--	---

直管型LED

DELICIA TUBE 1

温度注意 ※温度範囲「-20℃～50℃」にて使用	照射方向注意 ※照射方向	設置方向注意 ※設置方向の厳守
--	----------------------------	-------------------------------

DELICIA TUBE 2

温度注意 ※温度範囲「-20℃～50℃」にて使用	照射方向注意 ※照射方向	設置方向注意 ※設置方向の厳守
極性注意 赤 +極 白 -極	結線注意 AC100V/200V ※結線時に電源OFF厳守	※本製品には極性があります。取付の際は挿入方向にご注意ください。 ※LEDが点灯しない場合は、一旦取り外した上で、正しい極性へ接続し直してください。(逆接続保護機能付)

屋外照明器具 (器具のレベル合わせ)

NILE 4

 スプリングピンを挿入する	 隣接する器具を設置する	 スプリングピンを隣接器具側にずらし、レベルを合わせた後、ブラケットフレームとボディフレームをビスで固定する
------------------	-----------------	---

ブラケットフレームの推奨間隔: 30mm～55mm

○連結する器具のレベルを合わせる必要がある場合は、取扱説明書をご確認の上、同梱のスプリングピンを使用して器具を設置してください。

NILE 4 MIDDLE

 スプリングピンを挿入する	 隣接する器具を設置する	 スプリングピンを隣接器具側にずらし、レベルを合わせた後、ブラケットフレームとボディフレームをビスで固定する
------------------	-----------------	---

ブラケットフレームの推奨間隔: 30mm～55mm

○連結する器具のレベルを合わせる必要がある場合は、取扱説明書をご確認の上、同梱のスプリングピンを使用して器具を設置してください。