

お客様各位

株式会社ファーストシステム

電源製品の切り替えに関するご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。さて、この度電源製品（K58-025C024-201）のメーカー終売に伴い、後継品（LPF-25-24）への切り替えについて下記の通りご案内申し上げます。

今後ともお客様にご満足いただける製品の提供を目指してまいりますので、変わらぬご愛顧のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

- 対象製品：LED用24V定電圧電源（25Wタイプ）
【旧製品】K58-025C024-201 ⇒ 【後継品】LPF-25-24
- 主な変更点

項目	旧製品	後継品
製品型番	K-58-025C024-201	LPF-25-24
外形寸法	W100×H30×D60mm	W148×H32×D40mm
質量	220g	360g
入力電圧（定格）	AC100/200V	AC100V/200V/240V
入力電圧（範囲）	AC90～242V	AC90～242V
入力電流（AC100V）	350mA	352mA
入力電流（AC200V）	175mA	160mA
入力容量	35/35VA	31/31/32VA
出力電圧	DC24V	DC24V
出力電流	0.1～1.04A	0～1.05A
使用温度範囲	-10℃～50℃	-20℃～50℃
高温時負荷率（50℃）	100%	90%
環境仕様	防沫形・器具内	防浸形・器具内
出力側配線色	(+) 赤、(-) 白	(+) 赤、(-) 黒

- モジュール接続個数

製品名	旧製品：K58-025C024-201	後継品：LPF-25-24
TAIKOO 5M-24	2個～10個	1個～9個
TAIKOO 6-24	3個～24個	1個～22個
TAIKOO mini-24	5個～50個	1個～46個
TAIKOO nano-24	5個～47個	1個～42個
TERRA	4個～30個	1個～29個
TERRA mini	9個～87個	1個～84個
SHELL nano-24	6個～62個	1個～56個

- 切替え時期

2024年10月初旬頃、順次実施予定。

※詳細な日程は弊社担当営業にご確認下さい。

以上