

お客様各位

株式会社ファーストシステム

## 電源切り替えのご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、皆様にご愛顧頂いております LED 用定電圧電源につきまして、改正電気用品安全法に適合し、当社既存電源シリーズと同一形状でラインナップの標準化を図った新電源の開発が完了したため、暫定採用品である LPF-25-24 から新電源への切り替えをお願い申し上げます。

今後ともお客様にご満足いただける製品の提供を目指してまいりますので、変わらぬご愛顧のほど、宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

記

### 1. 対象電源

- ・製品名：定電圧 DC24V 電源
- ・型番：LPF-25-24

### 2. 変更点（電源の仕様は別紙参照）

- ・電源
    - 暫定品型番：LPF-25-24
    - 新製品型番：FSP25-SZFP-24G
  - ・入力線長さ／出力線長さ
    - 暫定品：300±20mm／300±20mm
    - 新製品：240±20mm／240±20mm
  - ・リード線端末処理
    - 暫定品：アース線なし、フルストリップ処理
    - 新製品：アース線は圧着端子付き、それ以外はセミストリップ処理
- ※モジュール接続個数に変更はございません。

### 3. 変更理由

改正電気用品安全法に適合し、既存シリーズと同一形状で標準化した新電源の開発完了に伴い、暫定採用品から切り替えるため。

### 4. 外観

項目	電源、入力線／出力線長さ、リード線端末処理
従来品	 <p style="text-align: center;">電源：LPF-25-24</p>
変更品	 <p style="text-align: center;">電源：FSP25-SZFP-24G</p>

### 5. 変更時期

在庫がなくなり次第順次切り替えを開始します。

※機種により在庫状況が変わります。詳細な日程は弊社担当営業にご確認下さい。

以上

<別紙>

定電圧 DC24V 電源仕様

項目	従来品	変更品
型番	LPF-25-24	FSP25-SZFP-24G
外形寸法	W148×H40×D32mm	W152×H34×D25mm
重量	約 360g	約 180g
入力電圧 (定格)	AC100/200/242V	AC100/200V
入力電圧 (範囲)	AC90~305V	AC90~240V
入力電流 (AC100V) ※1	325mA	301mA
入力電流 (AC200V) ※1	160/140mA	153mA
入力容量※1	31/31/32VA	31/31VA
出力電圧	DC24V	DC24V
出力電流	0~1.05A	~1.04A
入力力率 (AC100V) ※1	0.97 以上 (115VAC)	0.95 以上
入力力率 (AC200V) ※1	0.95 以上 (230VAC)	0.92 以上
使用温度範囲	-20~50℃	-20~50℃
環境仕様	防浸形・器具内	防沫形・器具内

※1 定格負荷時の値です。